



Slipkapacitet:

Slipar upp till 30 m²
 HTC Superfloor™
 /maskintimma.

Tekniska Data: HTC 1500 ixT

Sladdvinda:	42 meter
Vattentank:	24,5 liter (3 h med Mist Cooler System)
Volt:	400
Strömförbrukning:	63 A (Max)
Stofthantering:	Automatiserad tömning
Sugeffekt:	6 kW
Styrning:	2 x 2-vägs joystick
Drivning:	2x1 kW (framhjul)
Däcksdimensioner:	16"x4" (fram); 6"x2" (bak)
Maskinvikt:	1900 kg

Tekniska Data: Slipsystem HTC 1500 ixT

Motoreffekt:	2x11 kW
Vikt (sliphuvud):	530 kg
Sliptryck:	530 kg
Slipskivor:	8 x 270 mm
Slipbredd:	1380 mm
RPM:	300-2000
Lyft/sänkning sliphuvud:	Elektromekanisk
Höjd:	2000 mm
Längd:	2600 mm
Bredd:	1450 mm

HTC Sweden AB
 Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
 Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
 614 92 Söderköping
 Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
 E-mail: info@htc-sweden.com



© 2008 HTC Sweden AB. All rights reserved.

HTC 1500 ixT

industrialized



HTC 1500 ixT - Industrialized

HTC | the innovators
not the imitators™

Förarplats

Ergonomiskt utformad förarplats.

Lättmanövrerad

Två stycken 2-vägs joysticks för noggrann styrning.

Kontrollpanel

Överskådlig manövrering av slip- och sugsystemet, Mist Cooler Systemet och belysning.

Sliphuvud

Höj och sänkbart sliphuvud ger enkla verktygsbyten.

Mist Cooler System

Mist Cooler System för effektiv kylning av slipverktygen är standard på HTC 1500 ixT.

Kompakt och effektiv

Designad för industriell slipning i både små och stora utrymmen.

Kraftförsörjning

42 meter kabel på självupprullande trumma.

Innovativ och kompakt design

Integrerat slip- och sugsystem.

Transport

Batteridrift för enkla transporter, lossning och lastning.

