



DURATIQ™ 5

HTC DURATIQ 5
2,2 kW



HTC DURATIQ 5
4 kW



Caractéristiques techniques


Modèle	HTC DURATIQ T5 2,2 kW	HTC DURATIQ T5 4,0 kW	
Puissance du moteur	kW	2,2	4,0
Version électrique	1 x 200-240 13 A	1 x 200-240 V, 30 A 3 x 200-240 V, 16 A 3 x 380-415 V, 10 A 3 x 440-480 V, 10 A	
Poids machine total	kg	122	179
Poids sur châssis (Y compris poids le cas échéant)	kg	50	97**
Poids tête de ponçage	kg	72	82
Largeur de ponçage	mm	515	515
Pression de ponçage	kg	70*	78-88-119**
Régime, disques de ponçage	tr/min	360-1200	360-1200
Réservoir d'eau	l	2,9 l / 0,26 gal#	2,9 l / 0,26 gal#
Disques de ponçage	Ø mm	3 x 230 mm	3 x 230 mm
Section de câble minimum recommandée	mm ²	2,5	6 / 2,5

* Les packs de poids sont disponibles en option et fournissent une pression de ponçage sur trois positions : 70, 80 et 108 kg
** Le modèle est équipé de packs de poids en standard
Réservoir d'eau inclus dans l'option « pack d'eau »



DURATIQ™ 5


Modèle de base

 Version électrique



569 mm
22.4 inch

Fonctions

 Pack eau
(Mist Cooler System et ponçage à l'eau)



1000 mm
39.4 inch

Accessoires

Support pour
téléphone

Porte-gobelet

Câble d'alimentation

Poids
(2x20 kg)

Pack éclairage



720 mm
28.4 inch