

Söderköping, 12. Juni 2019

## **Reinigungsanleitung für den HTC Superfloor™**

### **Tägliche Reinigung mit einer Scheuermaschine**

Fußboden trocken moppen. Tank der Scheuermaschine mit sauberem Wasser füllen und eine diamantprägnierte Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 montieren (vor Beginn der Arbeiten darauf achten, dass die Scheuermaschine korrekt funktioniert).

Fußboden mit einer Geschwindigkeit von 3-5 km/h scheuern. Nach der Reinigung die Reinigungsscheibe gründlich ausspülen und prüfen, ob die Farbmarkierung noch erkennbar ist. Ist dies nicht der Fall, die Reinigungsscheibe durch eine neue ersetzen. Für besonders hohen Glanz eine High-Speed-Maschine (> 1500 U/min) mit einer sauberen und trockenen diamantprägnierten Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 verwenden.

### **Tägliche Reinigung ohne Scheuermaschine**

Fußboden trocken moppen. Mit einem Mikrofasermopp und warmem Wasser sowie HTC Cleaner moppen. Spülen und bei Bedarf wiederholen, bis das Scheuerwasser einen sauberen Eindruck macht. Den Boden mit einer Hochgeschwindigkeitsmaschine (> 1500 U/min) mit einer sauberen und trockenen diamantprägnierten Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 bearbeiten.

Abteilung für Fußbodenlösungen  
HTC Sweden AB