



**HTC
Professional
Floor Systems**

Söderköping, 12. März 2020

Reinigungsanleitung für den HTC Superfloor™

Tägliche Reinigung mit einer Scheuermaschine

Fußboden trocken moppfen. Tank der Scheuermaschine mit sauberem Wasser füllen und eine diamantimprägnierte Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 montieren (vor Beginn der Arbeiten darauf achten, dass die Scheuermaschine korrekt funktioniert).

Fußboden mit einer Geschwindigkeit von 3-5 km/h scheuern. Nach der Reinigung die Reinigungsscheibe gründlich ausspülen und prüfen, ob die Farbmarkierung noch erkennbar ist. Ist dies nicht der Fall, die Reinigungsscheibe durch eine neue ersetzen. Für besonders hohen Glanz eine High-Speed-Maschine (> 1500 U/min) mit einer sauberen und trockenen diamantimprägnierten Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 verwenden.

Bei stark verschmutzten Böden oder ausgelaufenem Öl eine schwach alkalische Seifenlösung (z. B. Twister Floor Conditioner oder Consolideck DailyKlean) in die Scheuermaschine geben. Die Dosierhinweise befolgen. Keine sauren oder stark basischen Reinigungsmittel verwenden, da diese den Beton zersetzen.

Tägliche Reinigung ohne Scheuermaschine

Fußboden trocken moppfen. Mit einem Mikrofasermopp und warmem Wasser sowie HTC Cleaner moppfen. Spülen und bei Bedarf wiederholen, bis das Scheuerwasser einen sauberen Eindruck macht. Den Boden mit einer Hochgeschwindigkeitsmaschine (> 1500 U/min) mit einer sauberen und trockenen diamantimprägnierten Reinigungsscheibe mit Körnung 3000 bearbeiten.

Abteilung für Fußbodenlösungen
HTC Sweden AB