



## T-Rex™-Serie

- Entfernung von Belägen



Wenn nichts anderes hilft! T-REX ist eine Serie mit sehr aggressiven Floorprep-Werkzeugen mit PKD-Segmenten (polykristalline Diamanten) für die anspruchsvollsten Arbeiten. Die Werkzeuge weisen eine extrem hohe Abriebsleistung auf und können für dicke Beläge verwendet werden, z. B. Epoxid, Acryl, Farbe und Reste von Kleber und Fließspachtel.



### **EZ T-Rex CLASSIC A**

- Art. Number: 593341501

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen
- 2 PKD-Segmente je Werkzeug
- Passt zu unseren kleineren Schleifmaschinen wie HTC 500 und kleiner, da die Gewicht- und Krafteinwirkung auf den Fußboden umso größer ist, je weniger Segmente am Werkzeug verwendet werden.



#### **EZ T-Rex CLASSIC A Schutzsegment**

- Art. Number: 593341503

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen
- 2 PKD-Segmente je Werkzeug
- Passt zu unseren kleineren Schleifmaschinen wie HTC 500 und kleiner, da die Gewicht- und Krafteinwirkung auf den Fußboden umso größer ist, je weniger Segmente am Werkzeug verwendet werden.
- Mit Schutzsegment für eine längere Lebensdauer und einen kontrollierteren Abrieb.



#### **EZ T-Rex CLASSIC B**

- Art. Number: 593341502

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen
- 2 PKD-Segmente je Werkzeug
- Passt zu unseren kleineren Schleifmaschinen wie HTC 500 und kleiner, da die Gewicht- und Krafteinwirkung auf den Fußboden umso größer ist, je weniger Segmente am Werkzeug verwendet werden.



#### **EZ T-Rex CLASSIC B Schutzsegment**

- Art. Number: 593341504

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen
- 2 PKD-Segmente je Werkzeug
- Passt zu unseren kleineren Schleifmaschinen wie HTC 500 und kleiner, da die Gewicht- und Krafteinwirkung auf den Fußboden umso größer ist, je weniger Segmente am Werkzeug verwendet werden.
- Mit Schutzsegment für eine längere Lebensdauer und einen kontrollierteren Abrieb.



#### **EZ T-Rex SUPER II A**

- Art. Number: 593341401

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen.
- 5 PKD-Segmente je Werkzeug.
- T-Rex SUPER II eignet sich hervorragend für unsere größeren Schleifmaschinen, die genügend Kraft für eine optimale Leistung aufbringen.



#### **EZ T-Rex SUPER II A Schutzsegment**

- Art. Number: 593341403

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen.
- 5 PKD-Segmente je Werkzeug.
- T-Rex SUPER II eignet sich hervorragend für unsere größeren Schleifmaschinen, die genügend Kraft für eine optimale Leistung aufbringen.
- Mit Schutzsegment für eine längere Lebensdauer und einen kontrollierteren Abrieb.



#### **EZ T-Rex SUPER II B**

- Art. Number: 593341402

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen.
- 5 PKD-Segmente je Werkzeug.
- T-Rex SUPER II eignet sich hervorragend für unsere größeren Schleifmaschinen, die genügend Kraft für eine optimale Leistung aufbringen.



#### **EZ T-Rex SUPER II B Schutzsegment**

- Art. Number: 593341404

- Für den Abrieb von 0-3 mm starken Belägen.
- 5 PKD-Segmente je Werkzeug.
- T-Rex SUPER II eignet sich hervorragend für unsere größeren Schleifmaschinen, die genügend Kraft für eine optimale Leistung aufbringen.
- Mit Schutzsegment für eine längere Lebensdauer und einen kontrollierteren Abrieb.



#### **EZ T-Rex DOME II A Schutzsegment**

- Art. Number: 593341601

T-Rex DOME II ist ein Werkzeug, das speziell für richtig anspruchsvolle Abschleifarbeiten entwickelt wurde, z. B. Entfernen von Epoxid-, Kleber- oder Zementschichten > 3 mm. Das Werkzeug besteht aus einem PCD-Segment und einer PCD-Haube, die zusammen ein äußerst leistungsstarkes Floorprep-Werkzeug für dickere Beläge ergeben. T-Rex DOME II ist mit einem Schutzsegment für eine verbesserte Leistung ausgestattet (Verhinderung eines zu tiefen Eindringens) und ist in einer A- und B-Version erhältlich.



#### **EZ T-Rex DOME II B Schutzsegment**

- Art. Number: 593341602

T-Rex DOME II ist ein Werkzeug, das speziell für richtig anspruchsvolle Abschleifarbeiten entwickelt wurde, z. B. Entfernen von Epoxid-, Kleber- oder Zementschichten > 3 mm. Das Werkzeug besteht aus einem PCD-Segment und einer PCD-Haube, die zusammen ein äußerst leistungsstarkes Floorprep-Werkzeug für dickere Beläge ergeben. T-Rex DOME II ist mit einem Schutzsegment für eine verbesserte Leistung ausgestattet (Verhinderung eines zu tiefen Eindringens) und ist in einer A- und B-Version erhältlich.



#### **T-Rex RING CLASSIC 160 mm**

- Art. Number: 593331001

Der T-Rex RING wurde speziell für sehr unebene Oberflächen entwickelt. Die 160-mm-Platte wurde für unsere kleinsten Schleifmaschinen konzipiert.



#### **T-Rex RING SUPER A 230 mm Schutzsegment**

- Art. Number: 593346006

T-Rex RING SUPER ist ein Werkzeug mit derselben Leistung wie EZ T-Rex SUPER II, allerdings insbesondere für unebene Oberflächen geeignet. Es besteht aus mehreren PKD-Segmenten (polykristalline Diamanten), die für ein aggressives Werkzeug mit hoher Abriebsleistung sorgen. Dank seiner Form bewegt sich das Werkzeug gleichmäßig über unebene Böden und hinterlässt eine geebnete Fläche. Jetzt auch mit Spezialkanälen für eine effektive Staubbeseitigung und saubere PKD-Segmente und M6S-Schrauben für eine einfache Montage.



#### **T-Rex RING SUPER B 230 mm Schutzsegment**

- Art. Number: 593346005

T-Rex RING SUPER ist ein Werkzeug mit derselben Leistung wie EZ T-Rex SUPER II, allerdings insbesondere für unebene Oberflächen geeignet. Es besteht aus mehreren PKD-Segmenten (polykristalline Diamanten), die für ein aggressives Werkzeug mit hoher Abriebsleistung sorgen. Dank seiner Form bewegt sich das Werkzeug gleichmäßig über unebene Böden und hinterlässt eine geebnete Fläche. Jetzt auch mit Spezialkanälen für eine effektive Staubbeseitigung und saubere PKD-Segmente und M6S-Schrauben für eine einfache Montage.



#### T-Rex RING SUPER A 270 mm Schutzsegment

- Art. Number: 593346003

T-Rex RING SUPER ist ein Werkzeug mit derselben Leistung wie EZ T-Rex SUPER II, allerdings insbesondere für unebene Oberflächen geeignet. Es besteht aus mehreren PKD-Segmenten (polykristalline Diamanten), die für ein aggressives Werkzeug mit hoher Abriebsleistung sorgen. Dank seiner Form bewegt sich das Werkzeug gleichmäßig über unebene Böden und hinterlässt eine geebnete Fläche. Jetzt auch mit Spezialkanälen für eine effektive Staubbeseitigung und saubere PKD-Segmente und M6S-Schrauben für eine einfache Montage.



#### T-Rex RING SUPER B 270 mm Schutzsegment

- Art. Number: 593346004

T-Rex RING SUPER ist ein Werkzeug mit derselben Leistung wie T-Rex SUPER II, allerdings insbesondere für unebene Oberflächen geeignet. Es besteht aus mehreren PKD-Segmenten (polykristalline Diamanten), die für ein aggressives Werkzeug mit hoher Abriebsleistung sorgen. Dank seiner Form bewegt sich das Werkzeug gleichmäßig über unebene Böden und hinterlässt eine geebnete Fläche. Jetzt auch mit Spezialkanälen für eine effektive Staubbeseitigung und saubere PKD-Segmente und M6S-Schrauben für eine einfache Montage.

