



HTC D60

- En automatisk och fjärransluten stoftavskiljare



HTC D60 – En stoftavskiljare som låter dig fokusera på golvet.

HTC D60 är speciellt utvecklad för golvslipning och i synnerhet ihop med DURATIQ slipmaskiner. Den innehåller innovativ teknik i linje med DURATIQ plattformen som kommer användaren till nytta genom möjlighet till fjärranslutning, kontinuerlig drift, bättre ergonomi, mindre servicebehov och en bättre arbetsmiljö. Dammet som bildas vid slipning och polering är något som måste tas om hand på rätt sätt för att inte vara skadligt för din hälsa. HTC D60 gör detta, men gör det även på ett sätt som inte skapar onödiga avbrott eller förlorad prestanda under slipprocessen.

Fjärransluten – Produktivitet på en ny nivå.

Produktivitet hänger ihop med kontroll. Därför är HTC D60 utrustad med en digital kontrollpanel (HMI) där centrala funktioner av stoftavskiljaren kan övervakas. En 3,5" LCD skärm ger skarp och tydlig information om det som är kritiskt för en optimal dammupptagning; luftflöde, undertryck och filterstatus. Fjärranslut din DURATIQ slipmaskin och du kan starta/stoppa, rensa filtrena samt få viktiga notiser till skärmen på din slipmaskin eller fjärrkontroll. Allt för att du ska kunna fokusera på golvet och i slutändanspara tid och pengar.

Lätthanterlig – Samtidigt ett kraftpaket.

En viktig del av en god arbetsmiljö är ergonomi. Att tunga maskiner upplevs som lätthanterliga, är något vi på HTC strävar efter vid

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



utveckling av nya maskiner. HTC D60 har många ergonomiska egenskaper som underlättar operatörens vardag vid slipning och transport. Enklare att lyfta med truck. Extra stora hjul, både fram och bak, gör stor skillnad när man ska över t.ex en tröskel. Låg höjd vid transportläge gör att förflyttning och lastning går smidigt. D60 är en robust stoftavskiljare, men samtidigt kompakt nog för att enkelt kunna hanteras av operatören själv.




Digital kontrollpanel

En digital kontrollpanel (HMI) med en 3,5" LCD skärm ger skarp och tydlig information även på långt håll. Läs av luftflöde, undertryck och filterstatus snabbt och överskådligt.



Ny högeffektiv filterrensningssfunktion

Ny effektiv filterrensningssfunktion ger snabba, repeterbara och effektiva filterrensningar. Manövreras enkelt med två knappar. Som tillval kan funktionen manövreras automatiskt eller via en fjärransluten DURATIQ slipmaskin.



Filterrensningssautomatik

Välj till filterrensningssautomatik och maskinen sköter filterrensningen själv när det är dags.



PTFE-belagt konfilter

Huvudfiltret har en PTFE (teflon) beläggning som gör att dammet lossnar lättare och snabbare vid en filterrensning. Ger ett högre luftflöde genom filtret och därmed bättre dammupptagning.



Lättmanövrerad bypassventil

Ergonomiskt utformad bypassventil. Öppna och stäng enkelt med en hand utan klämrisk.



Säker utloppsventil (duck bill valve)

Stort utloppshål (Ø 29cm) med en flexibel gummiventil tömmer cyclonen på damm säkert och effektivt. Den innovativa konstruktionen av gummi, istället för en konventionell lucka, minskar risken för punktering av dammsäcken.



Integrerad föravskiljare

Den integrerade föravskiljaren fångar 95% av stoftet och endast det finaste dammet passerar till huvudfiltret. Detta förlänger livslängden på huvudfiltret.



Demonterbar cyklon

Lyft av föravskiljaren med ett enkelt handgrepp vid behov.



Justerbar höjd

Justerbar höjd i fyra positioner. Två driftslägen och två transportlägen.



Lyftpunkter för gaffeltruck

Inbyggda och stabila lyftpunkter för gaffeltruck och lyftband.

HTC


Professional Floor Systems

Product sheet



Stora hjul med broms

Stora hjul både fram och bak gör stoftavsiljaren lättmanövrerad på mjuka underlag samt över trösklar. Kraftig och lätthanterlig broms.



Anpassad bredd

Bredden på 68 cm gör att den passerar en standard dörröppning utan problem.



Lättåtkomligt HEPA H13-filter

Finfiltret som samlar upp det finaste och farligaste dammet sitter monterat lättillgängligt. Detta ger ett enkelt och säkert filterbyte med minimerad risk för dammspridning.



Enkelt snabbblåssystem

Öppna och stäng olika delar av stoftavskiljaren med ett enkelt handgrepp. Säker och snabb åtkomst vid filterbyten och rengörning.



Låg tyngdpunkt

Rejåla handtag samt en låg tyngdpunkt gör HTC D60 enkel att transportera på arbetsplatsen eller in i fordon.



Stora hjul med broms

Stora hjul både fram och bak gör stoftavsiljaren lättmanövrerad på mjuka underlag samt över trösklar. Kraftig och lätthanterlig broms.



Lättmanövrerad bypassventil

Ergonomiskt utformad bypassventil. Öppna och stäng enkelt med en hand utan klämrisk.




Säker utloppsventil (duck bill valve)

Stort utloppshål (Ø 29cm) med en flexibel gummiventil tömmer cyclonen på damm säkert och effektivt. Den innovativa konstruktionen av gummi, istället för en konventionell lucka, minskar risken för punktering av dammsäcken.



Ny högeffektiv filterrensning

Ny effektiv filterrensning ger snabba, repeterbara och effektiva filterrensningar. Manövreras enkelt med två knappar. Som tillval kan funktionen manövreras automatiskt eller via en fjärranslutning DURATIQ slipmaskin.




DURATIQ fjärranslutning

Fjärranslut HTC D60 med en DURATIQ och styr stoftavsiljaren på distans från slipmaskinens kontrollpanel eller fjärrkontroll.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Filterrensningsautomatik

Välj till filterrensningsautomatik och maskinen sköter filterrensningen själv när det är dags.



LED-ljus

Två separata LED-ljus med spiralsladd ger extra ljus på arbetsområdet. Placeras fritt med magneter.



Städ-kit (Medföljer som standard)

Städ-kit som inkluderar rör med camlockanslutning och munstycke.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Namn	HTC D60	HTC D60	HTC D60
Artikelnummer	967839909	967839906	967839908
Längd	1235 mm	1235 mm	1235 mm
Bredd	680 mm	680 mm	680 mm
Höjd	1400/1920 mm	1400/1920 mm	1400/1920 mm
Vikt	179 kg	179 kg	179 kg
Motoreffekt	5,5 kW	5,5 kW	6,3 kW
Strömförbrukning	30 A	15 A	15 A
Spänning	3x230 V	3x400 V	3x480 V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz
Max. teoretiskt luftflöde	530 at 50 Hz / 620 at 60 Hz	530 at 50 Hz / 620 at 60 Hz	620 at 60 Hz
Fjärrkontroll	✓	✓	✓

