



HTC 950 RX

En radiostyrd slipmaskin för stora ytor



HTC 950 RX är en radiostyrd slipmaskin för stora ytor. Maskinen är en planetarisk slipmaskin med fyra slipskivor och har många funktioner som höjer kapaciteten och som tar hänsyn till operatörens ergonomi.

Det integrerade Mist Cooler System förhindrar att metallverktygen överhettas under slipningen och ökar maskinens avverkningskapacitet avsevärt. Maskinen är utrustad med en flexibel, flytande kåpa som förhindrar dammspridning i lokalen och tillåter slipning närmare hörn och kanter. HTC 950 RX har även integrerat viksystem för justering av sliptrycket i flera lägen samt batteridrift för förflyttning samt vid lastning och avlastning.



Radiostyrning

Radiostyrningen gör det avsevärt enklare att hantera maskinen under slipning och transport. Funktionen möjliggör också långa arbetsperioder utan rast.

HTC


Professional Floor Systems

Product sheet



4 slipskivor (X-modell)

Med 4 slipskivor blir slipning och borttagning upp till 30 % mer effektiv och golvet naturligtvis planare.



Flytande kåpa

Tillsammans med dammsugaren förhindrar flytande slipkåpan dammspridning i lokalen. Eftersom HTC:s slipkåpor är flexibla kan du slipa mycket närmare hörn och kanter.



MCS™ - Mist Cooler System

En liten detalj som gör en enorm skillnad. Förhindrar att metallverktyg överhettas och ökar maskinens avverkningskapacitet avsevärt. [Läs mer](#)



EZchange™

Detta system för verktygsbyten, som utvecklats av HTC, är snabbt, enkelt och säkert. Alla slipmaskiner från HTC använder samma verktygssystem. [Läs mer](#)



God arbetsmiljö

HTC:s maskiner är perfekt balanserade under slipning, utan sidkrafter och med vibrationsnivå långt under tillåtna gränsvärden. Ljudnivån är mycket låg och slipningen är praktiskt taget dammfri.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Namn	HTC 950 RX	
Artikelnummer	967837701	967837702
Längd	1347 mm	53 inch
Bredd	985 mm	38.8 inch
Höjd	1287 mm	50.7 inch
Vikt	600 kg	1323 lbs
Motoreffekt	15 kW	20 HP
Strömförbrukning	32 Amp	40 Amps
Spänning	3 x 400 V	3 x 460 V
Frekvens	50 Hz	60 Hz
Sliptryck	280 - 300 - 400 kg	617 - 882 lbs
Varvtal	450 - 1400 rpm	450 - 1400 rpm
Slipskivor	4 x 270 mm	4 x 10.6 inch
Slipbredd	920 mm	36.2 inch
Slipmotorer	1	1
Vattentank	10 L	2.5 gallons
Mist Cooler System	Yes	Yes
Rekommenderade sugsystem	HTC 80 iD	HTC 80 iD
Frekvens radiokontroll	433, 100 - 434, 750 MHz	433, 100 - 434, 750 MHz
Lysdioder	24 V	24 V
Styrström	24 V	24 V
Batteri hjul	Lead-acid	Lead-acid
Batteri radio	AA (R6)	AA (R6)
Effekt hjuldrift	2 x 0,24 kW	2 x 0,24 kW

